

UAКонтролерIGCS TOwww.igcsolutions.org

Контролер системи контролю доступу з голосовими сповіщеннямиIGC S — контролер доступу, розроблений для модернізації домофонних систем, а також для організації контролю доступу на дверях і в ліфтових системах у житлових і комерційних об’єктах.

Ключові особливості та переваги

- Голосові повідомлення
- Сім рівнів доступу користувачів
- Розділення доступу та фінансового статусу
- Двосторонній контроль доступу
- Захист замка від перехідних процесів
- Налаштування зі смартфона

Серійний номер зазначено на пристрої.

Зроблено в УкраїніSupport: support@igcsolutions.org

ENController IGC S TOwww.igcsolutions.org

Access Control Controller with Voice Notifications

IGC S is an access control controller designed for upgrading intercom systems, as well as for implementing access control on doors and elevator systems in residential and commercial facilities.

Key Features and Advantages

- Voice Notifications
- Seven User Access Levels
- Separation of Access and Financial Status
- Bidirectional Access Control
- Lock Transient Protection
- Smartphone Configuration
- Three Configuration Access Levels

Моніторинг доступу та фінансового статусу

Зроблено в УкраїніSupport: support@igcsolutions.org

Package contents: Access Controller IGC S, User Manual, PUK Code Card

Scan the QR code for full documentation and a video guide.

Typical connection diagram (example only)

ReaderButton EXITLOCKIntercom outdoor panelPower Supply 12V DC

⚠️Монтаж та підключення виконувати лише при відключеному живленні. Використовуйте стабілізоване джерело живлення відповідної потужності.

⚠️Installation and wiring must be performed with power disconnected. Use a stabilized power supply of appropriate rating.

Terminal block		
	UA	EN
+	Живлення +	Power +
-	GND	GND
L	Замок	Lock
E	Кнопка “Вихід”	Button “Exit”
S	Датчик дверей	Door Sensor
I	Індикація	Indication
B	зумер	Buzzer
1	D1 Wiegand / iButton	
0	D0 Wiegand / iButton	

UA Технічні характеристики		EN Technical Specifications
Кількість користувачів	5120	Users
Журнал подій	2300	Event log
Ідентифікатор (байт)	4	Identifier (bytes)
Ім'я користувача (символів)	11	User name (chars)
Годинник реального часу	Yes	RTC
Інтерфейси	Wiegand 26/32/37/40/42, iButton (1-Wire), BLE	Interfaces
Тип замка	Electromagnetic, Electric strike. 12V DC	Lock type
Захист від перехідних процесів		Transient suppression
Струм комутації	5 A	Switching current
Живлення	9–15 V DC	Power supply
Споживання	22 mA	Current consumption
Робоча температура	–30...+50 °C	Operating temperature
Габарити	45,5 × 41 × 18 mm	Dimensions
Вага	35 g	Weight

⚠️UA Пристрій містить літєву батарею для підтримки годинника реального часу. Не розбирайте та не піддавайте впливу високих температур. Утилізацію здійснювати відповідно до місцевих норм.

⚠️EN The device contains a lithium battery for real-time clock backup. Do not disassemble or expose to high temperatures. Dispose of according to local regulations.